

# Teroson

## Terotex Aqua Range

Nytt vattenbaserat skyddslager

Perfekt skydd mot korrosion, stenslott och underredsskador.

- Fritt från VOC
- Ingen obehaglig lösningsmedelslukt
- Förbättrad motståndskraft mot korrosion och nötning



Henkel



# Terotex Aqua Range

## Nytt vattenbaserat skyddandslager



**Hög fasthetsinnehåll**

**Förpackningsstorlek:**  
1 liter

**Färg:**  
Svart

**IDH:**  
1335490

### Terotex Record 2000 Aqua: Underredsskydd

- Extremt nötningsskydd
- Skydd mot köldsprickor ner till -25 °C

För OEM ytfinish med struktur. Dess extrema motståndskraft ger perfekt underredes skydd och utmärkt ljuddämpning. Produkten är enkel att hantera, har en låg krympningsgrad och kan användas för att täcka stora ytor. Iväggörningstid är ca 3 timmar och överlackering är möjlig. (se tekniskt datablad för mer information)



**Hög fasthetsinnehåll**

**Förpackningsstorlek**  
1 liter

**Färg:**  
Svart / Grå / lätt\*  
(\*blandningsbar med färg)

**IDH:** 882415,  
1387290, 1335491

### Terotex Super 3000 Aqua: Stenskottsskydd

- Många ytor: kompatibel med metall, PVC PP\*, EPDM\*
- Överlackeringsbar med alla färger (se tekniskt datablad)

För varierad textur och tjocklek. Denna multifunktionella produkt är lätt att hantera och har låg krympningsgrad vilket är optimalt för att täcka stora ytor. Den används som nötningsskydd och ljuddämpning. Den lätta versionen är kompatibel med vattenlösliga standardfärger för OEM.

\*För specialplast exempelvis PP / EPDM, vi rekommenderar primer Terokal 150.



**Innehållsfasthet:**  
35 %

**Förpackningsstorlek:**  
1 liter

**Färg:**  
Beige genomskinlig

**IDH:**  
1335488

### Terotex HV 450 Aqua: Korrosion hemmande för hålrumsskydd

- Komplet täckning för alla hålrum
- Inbygd korrosions hämning

Produkten har testats under extrema korrosions förutsättningar. Dess goda ytgenomträngning ger ett varaktigt skydd i alla hålrum. Den är enkel att hantera, enkel att lagra och kan lämnas i spraypistolen ett par dagar. Det är väldigt hög dropp punkt (>150°) skyddar från att droppa när den är utsatt för solljus eller varmt klimat.

Informationen är endast vägledande. Kontakta Teknisk Support på Henkel Norden AB för mer information och rekommendation av lämplig produkt.



**Henkel Norden AB**  
Box 120 80  
102 22 Stockholm  
Tel: 010-480 7700  
Fax: 010-480 7770  
[www.loctite.se](http://www.loctite.se)

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009

