

Genopbyg og reparer lejehuset med  
Loctite® Hysol 3478 Superior Metal



Fjernelse af hærdede kemiske  
pakninger fra demonteret flangeplade  
med Loctite® 7200 Pakningsfjerner.  
Rensning og affedtning af flader før  
binding med Loctite® 7063  
Rensvæske



# LOCTITE®

Lav enhver størrelse og form af tætning:  
Til fleksible dæksler og dæksler med stor  
bolt afstand bruges Loctite® 5910 Flangepakning;  
Til stive samlinger bruges Loctite® 518  
Flangepakning



Reparer revner, porøsiteter og  
defekter på huset med Loctite®  
Hysol 3471 Metalfyldt epoxy

Forebyg lejerotation og  
friktionsslid med Loctite® 603  
eller Loctite® 641 Lejesikring



Forebyg bevægelse af drev og  
alle andre gearbevægelser med  
Loctite® 648 Lejesikring



Befæst og forebyg lækage mellem  
olietætning og hus med Loctite® 248  
Gevindsikring, Loctite® 480  
eller Loctite® 435  
Hurtig Lim



Forebyg slitage af kilenot med  
Loctite® 243 Gevindsikring eller  
reparerer slitage af kilenot med  
Loctite® 660 Lejesikring



Forebyg korrosion, fastsættelse  
og løsning af bolte med Loctite® 243  
eller Loctite® 248 Medium  
Gevindsikring



Forøg flangekoblingens  
momentkapacitet  
med Loctite® 638



Tætn stive dele uden  
pakningsanvendelse ved  
brug af Loctite® 518 eller  
Loctite® 128068



Tætn og lås fast monterer i  
enhver vinkel med Loctite® 577  
eller Loctite® 572  
Gevindtætning



Forebyg løsen af  
montagebolte med  
Loctite® 2701 Stærk  
gevindsikring



Forebyg korrosion og  
fastsættelse af styrestifter  
med Loctite® 8009 Heavy  
Duty Anti-seize



For videre information om dit produktvalg brug Loctite® Industrial Gearkasse Manual

## Gearkasse Service og Forebyggende Vedligeholdelse gennem brugen af Loctite® Technology